



TOPLED

Klein und extrem robust

Die TOPLED wurde für die Beleuchtung eines zu bearbeitenden Werkstückes aus nächster Nähe entwickelt. Die LED-Leuchte benötigt nur ein Minimum an Raum, ist extrem robust und sorgt für eine kraftvolle und zielgenaue Ausleuchtung. Dank ihrer geringen Größe kann sie sehr nah am Bearbeitungsfeld eingesetzt werden.

Die Technik

- 4 mm ESG: ölresistent und spanbeschusssicher
- Aluminiumgrundkörper für eine gute Wärmeableitung nach hinten – keine thermische Belastung des Werkstücks
- Anschluss über 150 mm Verbindungsleitung mit M12 Steckverbinder

Ihre Vorteile

- Einfache Auf- oder Nachrüstung in Werkzeugmaschinen
- Nahe, schattenarme Ausleuchtung am Bearbeitungsfeld

Einsatzbereiche

- Werkzeugmaschinen, CNC Anlagen und Maschinen zur Holzbearbeitung

Ausführung

- Durchmesser 50 mm mit Abstrahlwinkel 40°
- im OEM-Programm auch in V4A-Edelstahl Variante mit Abstrahlwinkel 120° lieferbar



TOPLED Aufbau, 5200-5700K	Art.Nr.	Durchmesser	Optik	E _{max} *	Lichtstrom	Leistung	Anschluss
TOPLED Aufbau	111913-01	50 mm	40°	800 lx	ca. 680 lm	8,5 W	24V DC

Netzteile, Dimmboxen und Anschlussmaterial siehe Zubehör

* Mittlere und maximale Beleuchtungsstärke, Messfeld 100 cm x 100 cm bei 50 cm Abstand

Zur ausreichenden Kühlung muss die Leuchte auf einer metallischen Oberfläche, z.B. Maschinenverkleidung 400 x 400 mm, Stärke 3 mm, angebracht. Wärmeleitpaste wird empfohlen.

