



UNILED II, Kopfbreite 548 mm

UNILED II, Kopfbreite 298 mm

optionale Lupe
215500-01

UNILED II Watchmaker



Netzteil



LED-Leuchte	Art.Nr.	Breite Kopf (A)	Arm (B)	Optik	E _{max} *	Lampenlichtstrom	Leistung	Anschluss
UNILED II 5600K	120610-01	298 mm	400 mm	100°	2342 lx	1899 lm	~12 W	24V DC**
UNILED II 5600K, dimmbar	120610-02	298 mm	400 mm	100°	2342 lx	1899 lm	~12 W	24V DC**
UNILED II 5600K	120710-01	548 mm	400 mm	100°	4249 lx	3798 lm	~25 W	24V DC**
UNILED II 5600K, dimmbar	120710-02	548 mm	400 mm	100°	4249 lx	3798 lm	~25 W	24V DC**

LED-Leuchte	Art.Nr.	Breite Kopf (A)	Arm (B)	Optik	E _{max} *	Lampenlichtstrom	Leistung	Anschluss
UNILED II 5600K Watchmaker	120910-01	380 mm	250 mm	100°	2563 lx	2531 lm	~16 W	24V DC**
UNILED II 5600K Watchmaker, dimmbar	120910-02	380 mm	250 mm	100°	2563 lx	2531 lm	~16 W	24V DC**

**Netzteil 100–240V und Tischklemme im Lieferumfang

* maximale Beleuchtungsstärke, Messfeld 100 cm x 100 cm bei 50 cm Abstand

Zubehör	Art.Nr.
Gelenkarmleuchte Wandhalterung	215100-01
Gelenkarmleuchte Adapter für T-Nut-Profil	215200-01
Gelenkarmleuchte Anschraubsockel 60 x 60 mm, Kunststoff, Anschraubmaß 45 x 45 mm	215400-03
Zusatzlupe UNILED II, 3,39 dpt.	215500-01

