

13



Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058-78 28 00 - 0

F 02058-78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de


Druckausgleichselemente und Entwässerungsstutzen

*Pressure equalisation elements
and drain connections*



Kondenswasserfreie Anwendungen mit Druckaus- gleichselementen von PFLITSCH

*Condensation-free applications
with pressure equalisation elements
from PFLITSCH*



1

Abb. 1 – Anwendung eines Druckausgleichselementes am elektronischen Gehäuse in sämtlichen Witterungslagen
Fig. 1 – Application with a pressure equalisation element on the electronics enclosure in all weather conditions



Konstante Be- und Entlüftung zur Vermeidung von Kondenswasser

In gut abgedichteten Gehäusen bildet sich Kondenswasser, wenn die Druckunterschiede, die aufgrund von Temperaturschwankungen entstehen, nicht ausgeglichen werden. Die Druckausgleichselemente (DAE) von PFLITSCH sorgen für eine konstante Be- und Entlüftung, sodass die Leckgrenze der Gehäusedichtung von durchschnittlich 70 mbar nicht überschritten wird. Durch diesen kontinuierlichen Druckausgleich gelangt keine zusätzliche feuchte Luft in den Innenraum des Gehäuses, die sich an den Wänden in Form von Kondenswasser absetzen könnte.

PFLITSCH bietet die Druckausgleichselemente in Messing, Edelstahl und Polyamid an. Das Kernstück des Druckausgleichselementes, die Membran, gibt es in zwei Ausführungen. Bezogen auf den jeweiligen Anwendungsfall kann zwischen dem Standard-Level- (SL) und dem High-Level-Luftdurchlass (HL) gewählt werden. Darüber hinaus sind Varianten mit UL-Zulassungen und ein Ex-Druckausgleichselement (siehe Ex-Kapitel) verfügbar.

Die Vorteile der PFLITSCH Druckausgleichselemente:

- Hohe Schutzzonen IP 66, IP 68 bzw. IP 69
- Große Variantenvielfalt
- Erhältlich in Messing, Edelstahl und Polyamid
- Zwei Luftdurchlass-Varianten
- Wasser- bzw. ölabweisende Membran
- UV-Beständigkeit
- Varianten mit UL- und Ex-Zulassungen für die Zündschutzart Ex e erhältlich
- Alle Typen mit kurzem und langem Anschlussgewinde

Wasser gezielt ableiten

Verfügt ein Gehäuse über eine unzureichende Abdichtung für die entsprechende Applikation, kann Wasser eintreten. Ohne weitere Maßnahmen kann dieses Wasser nicht entweichen und beschädigt die Elektrik/Elektronik.

Mit den Entwässerungsstutzen von PFLITSCH wird das Wasser am tiefsten Punkt im Gehäuse gezielt nach außen abgeleitet.

Continuous ventilation prevents condensation from forming

Condensation forms in well-sealed enclosures if pressure differences caused by temperature fluctuations are not equalised. Pressure equalisation elements (DAE) manufactured by PFLITSCH ensure continuous ventilation – the passage of air both into and out of the enclosure – so that the pressure difference never exceeds the sealing capacity (leakage limit) of the seal (average 70 mbar). Owing to this continuous pressure equalisation, no additional moist air can enter the interior of the enclosure and settle on the walls in the form of condensation.

PFLITSCH pressure equalisation elements can be supplied in brass, stainless steel and polyamide. The component at the heart of the pressure equalisation elements – the diaphragm – is available in two versions. Customers can choose between standard level (SL) and high level (HL) airflow versions based on the intended application. Types with UL approval and Ex certification (see chapter Ex) are also available.

Advantages of PFLITSCH pressure equalisation elements:

- High types of protection IP 66, IP 68 and IP 69
- Many different variants
- Made of brass, stainless steel or polyamide
- Two airflow rates
- Hydrophobic or oleophobic diaphragm
- UV-resistant
- Types with UL approval and Ex certification for ignition protection type Ex e also available
- All elements with short or long connection thread

Controlled water drainage

If an enclosure has inadequate sealing for its intended application, water can ingress. Without additional measures, this water cannot escape and will damage the electrics/electronics installed in the enclosure.

Using drainage connections from PFLITSCH, the water is drained at the lowest point in the enclosure.



Abb. 1 – Druckausgleichselement aus Messing
Fig. 1 – Pressure equalisation element made of brass

Abb. 2 – Druckausgleichselement aus Polyamid
Fig. 2 – Pressure equalisation element made of polyamide

Abb. 3 – PFLITSCH Entwässerungsstutzen
Fig. 3 – PFLITSCH drain connection

Druckausgleichselement – Messing

Pressure equalisation element – Brass


 Abb. 1
Fig. 1

Messing vernickelt
Metrisches Anschlussgewinde nach EN 60423
Mit O-Ring aus NBR
Schutzart IP 66 und IP 68


Brass, nickel-plated
Metric connection thread according to EN 60423
With o-ring made of NBR
Type of protection IP 66 and IP 68

Werkstoff Verschraubungskörper
 Material gland body

Messing
Brass

Temperaturbereich min./max.
 Temperature range (min./max.)

-40 °C / +105 °C


 Abb. 2
Fig. 2

Anschlussgewinde/-länge		Art.-Nr.	Bauhöhe	Schlüsselweite	Luftdurchlass bei 70 mbar	Wassereintrittsdruck
A	D mm	Art. no.	Mounting height C mm	Spanner width SW x E mm	l/h	bar
M12x1,5	6,0	DAE-SL 212ms/1,5mm-V2	8,0	17x19	16	0,80
		DAE-HL 212ms/1,5mm-V2	8,0	17x19	150	0,20
M12x1,5	10,0	DAE-SL 812ms/1,5mm-V2	8,0	17x19	16	0,80
		DAE-HL 812ms/1,5mm-V2	8,0	17x19	150	0,20

54900 | TT11200

Druckausgleichselement – Edelstahl

Pressure equalisation element – Stainless steel



Edelstahl 1.4305
Metrisches Anschlussgewinde nach EN 60423
Mit O-Ring aus NBR
Schutzart IP 66, IP 68 und IP 69

Stainless steel AISI 303
Metric connection thread according to EN 60423
With o-ring made of NBR
Type of protection IP 66, IP 68 and IP 69

 Abb. 1
Fig. 1


i Die HL-Variante erfüllt ausschließlich die Schutzzarten IP 66 und IP 69.
 The HL variant only fulfills the types of protection IP 66 and IP 69.

Werkstoff Verschraubungskörper
 Material gland body

VA 1.4305
AISI 303

Temperaturbereich min./max.
 Temperature range (min./max.)

-40 °C / +105 °C


 Abb. 2
Fig. 2

Anschlussgewinde/-länge		Art.-Nr.	Bauhöhe	Schlüsselweite	Luftdurchlass bei 70 mbar	Wassereintrittsdruck
A	D mm	Art. no.	Mounting height C mm	Spanner width SW x E mm	l/h	bar
M12x1,5	6,0	DAE-SL 212st/1,5mm-V2	8,0	17x19	16	0,80
		DAE-HL 212st/1,5mm-V2	8,0	17x19	150	0,20
M12x1,5	10,0	DAE-SL 812st/1,5mm-V2	8,0	17x19	16	0,80
		DAE-HL 812st/1,5mm-V2	8,0	17x19	150	0,20

54000 | TT11200

i Auf Anfrage auch mit einem M8-Anschlussgewinde erhältlich
 Also available with an M8 connection thread on request



WAGNER GMBH
 Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
 42489 Wülfrath
 T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
 info@wagnergmbh.de
 www.wagnergmbh.de

Druckausgleichselement – Polyamid
Pressure equalisation element – Polyamide



Polyamid 6
Metrishes Anschlussgewinde nach EN 60423
Mit O-Ring aus NBR
Schutztart IP 66, IP 68 und IP 69

Polyamide 6
Metric connection thread according to EN 60423
With o-ring made of NBR
Type of protection IP 66, IP 68 and IP 69

Abb. 1
Fig. 1

Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body	Ausführung/Farbe Version/colour	Bestellschlüssel Art. no. supplement	Temperaturbereich min./max. Temperature range (min./max.)
PA 6	Grau Grey		-40 °C / +105 °C
PA 6	Schwarz Black	n	-40 °C / +105 °C




Abb. 2
Fig. 2

Anschlussgewinde/-länge Connection thread/length		Art.-Nr. Art. no.	Bauhöhe Mounting height	Schlüsselweite Spanner width	Luftdurchlass bei 70 mbar Airflow at 70 mbar	Wassereintrittsdruck Water ingress pressure	
A	D	Grau/Grey = Schwarz/Black = n	C	SW x E	l/h	bar	Box
mm	mm		mm	mm			
M12x1,5	6,0	DAE-SL 212u /1,5mm-V2 DAE-HL 212u /1,5mm-V2	9,0	18x20	16	0,80	50
M12x1,5	10,0	DAE-SL 812u /1,5mm-V2 DAE-HL 812u /1,5mm-V2	9,0	18x20	16	0,80	50
					150	0,20	50
					150	0,20	50

54100 | TT11300

UL-Druckausgleichselement – Edelstahl

 RoHS



Edelstahl 1.4305
Metrisches Anschlussgewinde nach EN 60423
Mit O-Ring aus NBR
Schutzart IP 66, IP 67 und IP 69

Stainless steel AISI 303
Metric connection thread according to EN 60423
With o-ring made of NBR
Type of protection IP 66, IP 67 and IP 69

Abb. 1
Fig. 1

Werkstoff Verschraubungskörper Material gland body	Temperaturbereich min./max. Temperature range (min./max.)
VA 1.4305 AISI 303	-40 °C / +105 °C




Abb. 2
Fig. 2

Anschlussgewinde/-länge		Art.-Nr.	Bauhöhe	Schlüsselweite	Luftdurchlass bei 70 mbar	Wassereintrittsdruck	
Connection thread/length		Art. no.	Mounting height	Spanner width	Airflow at 70 mbar	Water ingress pressure	
A	D mm		C mm	SW x E mm	l/h	bar	
M12x1,5	10,0	DAE 212st/1,5mm-UL	11,0	17x19	100	0,10	50

UL-Druckausgleichselement – Polyamid

 RoHS



Polyamid 6
Metrisches Anschlussgewinde nach EN 60423
Mit O-Ring aus NBR
Schutzart IP 66, IP 67 und IP 69

Polyamide 6
Metric connection thread according to EN 60423
With O-ring made of NBR
Type of protection IP 66, IP 67 and IP 69

Abb. 1
Fig. 1

Werkstoff Verschraubungskörper <i>Material gland body</i>	Ausführung/Farbe <i>Version/colour</i>	Bestellschlüssel <i>Art. no. supplement</i>	Temperaturbereich min./max. <i>Temperature range (min./max.)</i>
PA 6-3	Grau Grey		-40 °C / +105 °C
PA 6-3	Schwarz Black	n	-40 °C / +105 °C




Abb. 2
Fig. 2

Anschlussgewinde/-länge	Art.-Nr.	Bauhöhe	Schlüsselweite	Luftdurchlass bei 70 mbar	Wassereintrittsdruck			
Connection thread/length	Art. no.	Mounting height	Spanner width	Airflow at 70 mbar	Water ingress pressure			
Ausführung bitte ergänzen Please indicate product details								
A	D mm	Grau/Grey Schwarz/Black	= = n	C mm	SW x E mm	I/h	bar	
M12x1,5	6,0	DAE 212u	/1,5mm-UL	7,0	17x18,3	130	0,10	50
M12x1,5	10,0	DAE 812u	/1,5mm-UL	7,5	17x18,3	130	0,10	50

Entwässerungsstutzen

Drain connection

RoHS



 Abb. 1
Fig. 1

 Abb. 2
Fig. 2

Messing vernickelt
Metrisches Anschlussgewinde nach DIN 60423

Brass, nickel-plated

Metric connection thread according to DIN 60423


 Abb. 3
Fig. 3

i Wasserdurchflussmenge: > 0,4 Liter/Minute
 Water flow rate: > 0.4 litres/minute

Nenngröße Nom. size	Art.-Nr. Art. no.	Bauhöhe Mounting height	Schlüsselweite Spanner width
A	D mm	C mm	SW x E mm
M20x1,5	6,5	EL 220d	8,7
			22x24,4

 50
46090 | TTO1400

