

EASY BARRIER POLYCARBONAT



Maximaler Schutz, maximale Sichtbarkeit.

Wenn eine unsichtbare physische Trennung zwischen dem umzäunten Bereich und den angrenzenden Bereichen erforderlich ist, ermöglichen die EASY BARRIER POLYCARBONAT-Paneele ein Arbeiten in absoluter Sicherheit.

D_{≥0}



— Paneele

Abstand zu Gefahrenbereichen	D _{≥0}
Verfügbarkeit	pulverbeschichteter Stahl*
Standardfarben	● schwarz RAL 9005
Nicht standardmäßige Farben*	auch als Muster (gegen Aufpreis)*
Dicke POLYCARBONAT	4 mm

*gilt auch für die pfofen

2 Standardhöhen



H2000

POLYCARBONAT	H (mm)	L (mm)
PLC20-1	1934	768
PLC20-2	1934	988
PLC20-3	1934	1208



H2500

POLYCARBONAT	H (mm)	L (mm)
PLC25-1	2434	768
PLC25-2	2434	988
PLC25-3	2434	1208

Türen erhältlich in der Version **Mekano**

POLYCARBONAT	H (mm)	L (mm)*
MK20PLC	2000	1014
MK20PLC1	2000	794

POLYCARBONAT	H (mm)	L (mm)*
MK25PLC	2500	1014
MK25PLC1	2500	794