



# Gateway

*PMDV1710G01\*\*\**

## 1 Kurzbeschreibung

Das Gateway verbindet eine USV bzw. ein Master-Slave-System mit mehreren USVs mit einem PC. Mithilfe der dort installierten Software können Überwachungs- und Parametrierungsaufgaben an den USVs durchgeführt werden.

Das Gateway zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- 4 LEDs zur Statusanzeige
- Verschiedene Schnittstellen für die USV bzw. den PC
- Unterstützt SNMP und Modbus TCP/IP

## 2 Normen und Vorschriften

EMV	2014/30/EU (EMV-Richtlinie) EN 55011 Grenzwertklasse B Gruppe 1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
-----	--

## 3 Technische Daten

<b>Eingang</b>	
Eingangsnennspannungsbereich	10 – 60 V DC
Default-IP	192.168.178.60
Verlustleistung	~ 1 W
<b>Allgemein</b>	
Schutzart des Gehäuses	IP20
Verschmutzungsgrad	2
Maße (H x B x T)	99 mm x 45 mm x 114 mm
Gewicht	0,2 kg
Betriebstemperatur / Lagertemperatur	0 °C – +50 °C
Relative Luftfeuchte	≤95 % nicht betauend
Max. Höhe über Normalnull	2000 m